

Produktblad

plug 'N' light

Ny generation af LED-downlight

- ✓ Må indbygges direkte i isolering
- ✓ Tilslutning til 230 volt
- ✓ Leveres med 3-ledet sløjfedåse
- ✓ Godkendt til dæmp af Schneider
- ✓ 5 års eller 50.000 levetimers garanti

Lyskilden skiftes let. Ved et enkelt klik kommer den fri.



plug 'N' light

D1

Watt	5,5	Spredning	38°
LED type	Lexstar COB	Lumen	470 Lm
Materiale	Aluminium	Brændetimer	50.000
Dæmpbar	Ja	Udskæring	75-80 mm
Volt	180—250V	Diameter	94 mm
Kelvin	3000	Dybde	75 min
Ra-værdi	≥85		

plug 'N' light

D1—erstatningslyskilde

Watt	5,5
LED type	Lexstar COB
Lumen	470 Lm
Dæmpbar	Ja
Volt	180—250V
Kelvin	3000
Ra-værdi	≥85

Lumière

Produktblad



plug 'N' light

D2

Watt	5,5	Spredning	120°
LED type	Lexstar COB	Lumen	500 Lm
Materiale	Aluminium	Brændetimer	50.000
Dæmpbar	Ja	Udskæring	75-80 mm
Volt	180—250V	Diameter	94 mm
Kelvin	3000	Dybde	75 min
Ra-værdi	≥85		



plug 'N' light

D2—erstatningslyskilde

Watt	5,5
LED type	Lexstar COB
Lumen	470 Lm
Dæmpbar	Ja
Volt	180—250V
Kelvin	3000
Ra-værdi	≥85



plug 'N' light

D3

Watt	5,5	Spredning	38°
LED type	Lexstar COB	Lumen	470 Lm
Materiale	Aluminium	Brændetimer	50.000
Dæmpbar	Ja	Udskæring	75-80 mm
Volt	180—250V	Diameter	94 mm
Kelvin	3000	Dybde	75 min
Ra-værdi	≥85		



plug 'N' light

D3—erstatningslyskilde

Watt	5,5
LED type	Lexstar COB
Lumen	470 Lm
Dæmpbar	Ja
Volt	180—250V
Kelvin	3000
Ra-værdi	≥85

Lumière